

HOJA TECNICA

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Sólo se recomienda aplicar con plancha.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adelgazante : Agua
Solvente para limpieza de equipos : Agua

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Viscosidad de aplicación, 25° C : Tal cual se vende

Espesor recomendado de película seca : Dependerá de la aplicación que se le dé, y de las condiciones de la superficie.

Rendimiento teórico : Dependerá de la aplicación que se le dé, y de las condiciones de la superficie.

Rendimiento práctico m²/gal : 15 – 20 a 2.5 – 3.5 mils de espesor película seca

Secamiento a 20° C y 85% humedad relativa

Tiempo de secado al tacto : 2 horas
Tiempo de secado mínimo para repintar : 24 horas
Tiempo de secado máximo para repintar : 7 días
Tiempo mínimo de curado total de la última capa para exposición a condiciones de servicio. : Inmediato

PRECAUCIONES

Se debe trabajar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalar los vapores y el contacto con los ojos.
No ingerir.

La información escrita que proporcionamos a nuestros clientes sirve únicamente de guía, y está diseñada para usuarios con el conocimiento y la práctica industrial requerida. La información técnica puede ser modificada sin previo aviso. Todos nuestros productos son fabricados con insumos de la más alta performance, y de acuerdo con los controles de calidad establecidos por Indigo Química. La compañía no se responsabiliza por el resultado que pueda obtenerse con los mismos, sea por el rendimiento, su almacenamiento, o el uso particular que se pueda realizar con ellos, debido a que no podemos tener un control de las condiciones de aplicación y/o servicio a los cuales estarán sujetos. Nuestra responsabilidad, si la hubiera, estará circunscrita a reponer el producto. Ninguna otra garantía de ninguna clase es ofrecida por Indigo Química expresa o implícitamente, ni legal, ni estatutaria, ni de otra forma, incluida su comercialización o aptitud para un uso específico. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.