FICHA TÉCNICA
DIVISIÓN LÁTEX | FERRETERO

PINTURAS INDIGO

INDIGO SELLADOR ACRILICO

DESCRIPCIÓN

INDIGO Sellador para Pared a Base de Látex está formulado a base de resina acrílico - estireno, que se caracteriza por que permite sellar la porosidad de las superficies de concreto antes de aplicar el acabado.

Brinda una mejor adhesión a la capa de pintura que se aplique y ayuda a reducir el consumo de la siguiente capa de pintura.

USOS RECOMENDADOS

Puede aplicarse sobre superficies de concreto, tanto en interiores como exteriores. Se recomienda para imprimar paredes, techos, etc., facilitando la aplicación de la pintura de acabado y/o antes de repintar superficies previamente pintadas.

PRESENTACIONES

Tamaño de envases disponibles: 1 galón y 5 galones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

% VEHÍCULO EN PESO	*100*
DENSIDAD , lb/gal	*8.33*

VISCOSIDAD KU 25º C	*85 - 95*
VIDA ÚTIL EN ALMACÉN	*Un año en condiciones normales.*

TIEMPO DE SECADO*

AL TACTO	30 minutos
LIBRE DE POLVO	1 hora
REPINTADO MINIMO	6 horas
REPINTADO MAXIMO	Ilimitado

Secado a 25º C y 85% de humedad relativa.

Los tiempos de secado pueden variar en función de la temperatura ambiente, la temperatura de la superficie (mínimo 3 °C por encima del punto de rocío), la humedad relativa y el espesor de película aplicado.
Para condiciones distintas a las indicadas o aplicaciones especiales, consulte con el Departamento de Asistencia Técnica.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5°C	40°C
Ambiente	5°C	40°C
Humedad Relativa		85%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y cualquier agente contaminante, se recomienda dar una lijada, y eliminar el polvillo.
Luego se debe aplicar una capa de INDIGO Sellador.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

INDIGO Sellador para Paredes a Base de Látex puede aplicarse con brocha, rodillo, pistola aerográfica o pistola sin aire (airless spray).

PRECAUCIONES

Lea cuidadosamente la Hoja de Seguridad de cada Producto.
Los productos contienen solventes volátiles e inflamables, por los que recomendamos utilizarlos en ambiente abiertos y/o bien ventilados.
Un uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.

Así mismo recomendamos tomar todas las precauciones necesarias de seguridad, como evitar cercanía a fuentes de calor, iluminación a prueba de explosión, chipas eléctricas, evitar la concentración de vapores, entre otros que colaboren con la seguridad.

Usar ropa de seguridad y evitar el contacto con la piel y ojos.
Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de INDIGO QUIMICA.

AMPP™ Member No. 11540408

SSPC™ The Society For Protective Coatings

MEGA HOMOLOGADO

CORPORACIÓN HODELPE HOMOLOGACIONES DEL PERÚ HOMOLOGADO www.corporacionhodelpe.pe

REVISIÓN: JUNIO 2026

La información escrita que proporcionamos a nuestros clientes sirve únicamente de guía, y está diseñada para usuarios con el conocimiento y la práctica industrial requerida. La información técnica puede ser modificada sin previo aviso. Todos nuestros productos son fabricados con insumos de la más alta performance, y de acuerdo con los controles de calidad establecidos por Indigo Quimica. La compañía no se responsabiliza por el resultado que pueda obtenerse con los mismos, sea por el rendimiento, su almacenamiento, o el uso particular que se pueda realizar con ellos, debido a que no podemos tener un control de las condiciones de aplicación y/o servicio a los cuales estarán sujetos. Nuestra responsabilidad, si la hubiera, estará circunscrita a reponer el producto. Ninguna otra garantía de ninguna clase es ofrecida por Indigo Quimica expresa o implícitamente, ni legal, ni estatutaria, ni de otra forma, incluida su comercialización o aptitud para un uso específico. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

Producido por:
INDIGO QUIMICA SAC
www.pinturasindigo.com

Telef: (+51) 430-2868
Email: ventas@pinturasindigo.com
Planta: Calle Los Rosales mz Z lt 6 Urb. Los Huertos de Lurín , Lurín - Lima